

NY!

K-FLEX ST PLUS

PROFESJONELL ELASTOMER
ISOLASJON
TIL KULDE- OG KJØLEANLEGG,
VVS OG INDUSTRIANLEGG.

Sertifisert iht DIN 1988/7
HCFC – CFC fri
Formaldehydfri
Emisjonsfri
Dioksinfri (WHO-Index TEQ < 10µ/kg)
P11 – Euroklasse B DIN 4102 B 1

$\mu \geq 10000$

VVS ANLEGG

KJØLE- OG KULDEANLEGG

INDUSTRIELLE PROSESSANLEGG



L'ISOLANTE K-FLEX

www.kflex.com

K-FLEX STPLUS



ST PLUS SLANGER, lengde 2m , farge svart

Kobberrør CU		Stålrør Fe			ST-1		ST-2		ST-3		ST-4		ST-5		ST-6	
Utven- ding Ø mm	Nom Ø DN	Tom- mer	Utven- ding Ø mm	Nom Ø DN	Bestillingsnr	midl. tykkelse mm	Bestillingsnr	midl. tykkelse mm	Bestillingsnr	midl. tykkelse mm	Bestillingsnr	midl. tykkelse mm	Bestillingsnr	midl. tykkelse mm	Bestillingsnr	midl. tykkelse mm
6	4				ST-1-006 ²⁾	7,0	ST-2-006 ²⁾	9,5								
8	6				ST-1-008 ²⁾	7,0	ST-2-008 ²⁾	10,0								
10	8	1/8	10,2	6	ST-1-010 ²⁾	7,5	ST-2-010 ²⁾	11,0	ST-3-010	12,5	ST-4-010	15,5				
12	10				ST-1-012 ²⁾	7,5	ST-2-012 ²⁾	11,0	ST-3-012	13,0	ST-4-012	16,0			ST-6-012	32,0
15		1/4	13,5	8	ST-1-015 ¹⁾²⁾	8,0	ST-2-015 ¹⁾²⁾	11,5	ST-3-015 ¹⁾	14,0	ST-4-015 ¹⁾	17,0			ST-6-015	32,0
18	15	3/8	17,2	10	ST-1-018 ¹⁾²⁾	8,0	ST-2-018 ¹⁾²⁾	11,5	ST-3-018 ¹⁾	14,0	ST-4-018 ¹⁾	17,5	ST-5-018	25,0	ST-6-018	32,0
22	20	1/2	21,3	15	ST-1-022 ¹⁾²⁾	8,5	ST-2-022 ¹⁾²⁾	12,0	ST-3-022 ¹⁾	14,5	ST-4-022 ¹⁾	18,0	ST-5-022	25,0	ST-6-022	33,5
25	20		25		ST-1-025	8,5	ST-2-025	12,5	ST-3-025	14,5	ST-4-025	18,5				
28	25	3/4	26,9	20	ST-1-028 ¹⁾²⁾	8,5	ST-2-028 ¹⁾²⁾	12,5	ST-3-028 ¹⁾	15,5	ST-4-028 ¹⁾	19,0	ST-5-028	25,0	ST-6-028	35,0
30	25		30		ST-1-030	9,0	ST-2-030	12,5	ST-3-030	15,5	ST-4-030	19,0				
35	32	1	33,7	25	ST-1-035 ¹⁾	9,0	ST-2-035 ¹⁾	13,0	ST-3-035 ¹⁾	16,0	ST-4-035 ¹⁾	19,5	ST-5-035	27,0	ST-6-035	35,0
38	32		38		ST-1-038	9,0	ST-2-038									
42	40	1 1/4	42,4	32	ST-1-042 ¹⁾	9,0	ST-2-042 ¹⁾	13,5	ST-3-042 ¹⁾	16,5	ST-4-042 ¹⁾	20,5	ST-5-042	27,0	ST-6-042	36,5
44,5			44,5		ST-1-045	9,0	ST-2-045	13,5	ST-3-045	16,5	ST-4-045	20,5				
48,3		1 1/2	48,3	40	ST-1-048 ¹⁾	9,0	ST-2-048 ¹⁾	13,5	ST-3-048 ¹⁾	16,5	ST-4-048 ¹⁾	21,0	ST-5-048	27,5	ST-6-048	37,5
54	50		54		ST-1-054 ¹⁾	9,0	ST-2-054 ¹⁾	13,5	ST-3-054 ¹⁾	17,0	ST-4-054 ¹⁾	21,0	ST-5-054	28,5	ST-6-054	38,0
57	50		57		ST-1-057 ¹⁾	9,0	ST-2-057	14,0	ST-3-057	17,0	ST-4-057	21,5			ST-6-057	38,5
60,3		2	60,3	50	ST-1-060	9,0	ST-2-060 ¹⁾	14,0	ST-3-060 ¹⁾	17,0	ST-4-060 ¹⁾	21,5	ST-5-060	29,0	ST-6-060	39,0
64			63,5		ST-1-064	9,5	ST-2-064	14,0	ST-3-064	17,0	ST-4-064	21,5	ST-5-064	29,0	ST-6-064	39,5
70			70		ST-1-070	9,5	ST-2-070	14,0	ST-3-070	17,5	ST-4-070	22,0	ST-5-070	29,5	ST-6-070	40,0
76,1	65	2 1/2	76,1	65	ST-1-076 ¹⁾	9,5	ST-2-076 ¹⁾	14,0	ST-3-076 ¹⁾	17,5	ST-4-076 ¹⁾	22,0	ST-5-076	30,0	ST-6-076	40,5
80					ST-1-080	9,5	ST-2-080	14,5	ST-3-080	17,5	ST-4-080	22,5			ST-6-080	41,0
88,9	80	3	88,9	80	ST-1-089 ¹⁾	9,5	ST-2-089 ¹⁾	14,5	ST-3-089 ¹⁾	18,0	ST-4-089 ¹⁾	22,5	ST-5-089	30,5	ST-6-089	41,5
104,3		3 1/2	101,6 104,3		ST-1-102	9,5	ST-2-102	14,5	ST-3-102	18,0	ST-4-102	23,0			ST-6-102	42,5
108	100		108		ST-1-108	9,5	ST-2-108	14,5	ST-3-108	18,0	ST-4-108	23,0	ST-5-108	31,0	ST-6-108	42,5
114	100	4	114,3	100	ST-1-114	9,5	ST-2-114	15,0	ST-3-114	18,5	ST-4-114	23,5	ST-5-114	31,5	ST-6-114	43,0
125			125		ST-1-125	9,5	ST-2-125	15,0	ST-3-125	18,5	ST-4-125	23,5				
133	125		133		ST-1-133	9,5	ST-2-133	15,5	ST-3-133	18,5	ST-4-133	24,0			ST-6-133	44,0
139,7		5	139,7	125	ST-1-140	10,0	ST-2-140	15,5	ST-3-140	19,0	ST-4-140	24,5	ST-5-140	32,0	ST-6-140	44,5
159	150		160		ST-1-160	10,0	ST-2-160	16,0	ST-3-160	19,0	ST-4-160	25,0			ST-6-160	45,0

¹⁾ leveres også som selvklebende slanger.

²⁾ Leveres også i kveil

Toleranse +- 1,0 mm

Toleranse +- 1,0 mm

Toleranse +- 1,5 mm

Toleranse +- 1,5 mm

Toleranse +- 2,5 mm

Toleranse +- 2,5 mm

$\mu \geq 10000$ og $\lambda_{0C} \leq 0,033$ W/(m·K)

$\mu \geq 7000$ og $\lambda_{0C} \leq 0,036$ W/(m·K)

$\mu \geq 10000$ og $\lambda_{0C} \leq 0,033$ W/(m·K)

ST PLUS PLATER

Bestillingsnummer	Isolasjonstykkelse	Toleranse	Passer til slanger	
ST-10 MM	10 mm	± 1,0 mm	ST-1	$\mu \geq 10000$ og $\lambda_{0C} \leq 0,033$ W/(m·K)
ST-13 MM	13 mm	± 1,0 mm	ST-1 / ST-2	
ST-16 MM	16 mm	± 1,0 mm	ST-2	
ST-19 MM	19 mm	± 1,0 mm	ST-3	
ST-25 MM	25 mm	± 1,0 mm	ST-4	
ST-32 MM	32 mm	± 2,0 mm	ST-5	$\mu \geq 7000$ og $\lambda_{0C} \leq 0,036$ W/(m·K)
ST-50 MM	50 mm	± 2,0 mm	ST-6	$\mu \geq 10000$ og $\lambda_{0C} \leq 0,033$ W/(m·K)

Leveres i ruller og plate med og uten lim.
* Vennligst følg vår Montasjehåndbok

